

## 功能特點:

- 16 路輸入通道。10 路話筒輸入 + 4 路立體聲綫路輸入
- 10 路 XLR 輸入，獨立幻像供電開關
- 1- 8 通道 3 段均衡 ( 中頻段掃頻 ) 和 高通濾波器
- 1 - 6 通道內置獨立壓縮器
- 四編組，內置效果器，3 Aux，60mm行程推子
- 配外置靜噪電源
- 上機架式設計



上機架式設計



10 路 XLR 平衡式輸入，每路設有幻像供電獨立開關 10 路話筒輸入 + 4 路立體聲綫路輸入

## 技術參數

總諧波失真：低於 0.1 % ( THD+N )

頻率響應：20Hz - 20KHz + 1 Db / -3db

最大值：128 dBu

輸出噪聲：- 99 dBu

通道外處於啞音狀態：- 70dB

頭戴耳機輸出功率：75mW ( 1KHz,THD=0.5%, 100Ω )

串音：- 70dB單聲道 / 立體聲高通濾波器：80Hz - 120Hz 12dB/oct

單聲均衡器： 高：10KHz ± 15dB

中：250Hz-5KHz ± 15dB

低：100Hz ± 15dB

立體聲均衡器： 高：10KHz ± 15dB

中：800Hz ± 15dB

低：100Hz ± 15dB

輸入和輸出阻抗 話筒輸入：3KΩ 適用阻抗 50 - 600 Ω 話筒

單聲輸入：10KΩ 適用阻抗 600Ω 話筒

立體聲輸入：10KΩ 適用阻抗 50 - 600 Ω 話筒、綫路

錄音輸入阻抗：10KΩ 適用阻抗 600Ω 綫路

主輸出阻抗：150Ω

編組輸出阻抗：150Ω AUX

輸出阻抗：150Ω

錄音輸出阻抗：600 Ω

消耗功率：35W



1 - 8 通道 3 段均衡 ( 中頻段掃頻 ) 和 高通濾波



四編組，內置效果器



1 - 6 通道內置獨立壓縮器